

KARTA KATALOGOWA

Puszki hermetyczne nadtyńkowe FG bez dławików IP56

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału typu ABS. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP56. Puszki używane w przemysłowych i domowych instalacjach elektrycznych, alarmowych. Przystosowane do montażu natynkowego.

OPIS TECHNICZNY

Typ	FG 100x100x50	FG 120x80x50	FG 150x110x70	FG 150x110x140	FG 170x170x75	FG 170x170x127	FG 190x140x70	FG 190x140x140	FG 240x190x90	FG 240x190x160	FG 300x220x120	FG 300x220x180
Wysokość Puszki	50	50	70	140	75	127	70	140	90	160	120	180
Wymary	100x100	120x80	150x110	150x110	170x170	170x170	190x140	190x140	240x190	240x190	300x220	300x220

CHARAKTERYSTYKA

<i>Typ</i>	Puszka hermetyczna bez dławika FG
<i>Materiał</i>	ABS
<i>Zakres temperatur pracy</i>	od -15°C do +60°C
<i>Stopień ochrony</i>	IP56
<i>Odporność mechaniczna</i>	IK08
<i>Kolor</i>	Szary, RAL 7035
<i>Deklaracja</i>	CEI23-48, IEC60670-1, IEC60670-22

OPAKOWANIA

Typ	FG 100x100x50	FG 120x80x50	FG 150x110x70	FG 150x110x140	FG 170x170x75	FG 170x170x127	FG 190x140x70	FG 190x140x140	FG 240x190x90	FG 240x190x160	FG 300x220x120	FG 300x220x180
Ilość sztuk W opakowaniu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numer Katalogowy	F1.0068	F1.0069	F1.0070	F1.0081	F1.0095	F1.0096	F1.0071	F1.0082	F1.0072	F1.0083	F1.0073	F1.0084