

## KARTA KATALOGOWA

### Puszki hermetyczne nadtynkowe FG bez dławików IP65

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału typu ABS. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP65. Puszki używane w przemysłowych i domowych instalacjach elektrycznych, alarmowych. Przystosowane do montażu natynkowego.

### OPIS TECHNICZNY

Typ	FG 380x300x120	FG 380X300X180	FG 460X380X120	FG 460X380X180	FG 310X240X120	FG 240X190X120
Wysokość Puszki	120	180	120	180	120	120
Wymary	380x300	380x300	460x380	460x380	310x240	240x190

### CHARAKTERYSTYKA

<i>Typ</i>	Puszka hermetyczna bez dławika FG
<i>Materiał</i>	ABS
<i>Zakres temperatur pracy</i>	od -5°C do +60°C
<i>Stopień ochrony</i>	IP65
<i>Odporność mechaniczna</i>	IK08
<i>Kolor</i>	Szary, RAL 7035
<i>Deklaracja</i>	EN 60670-1:05, EN 60529

### OPAKOWANIA

Typ	FG 380x300x120	FG 380X300X180	FG 460X380X120	FG 460X380X180	FG 310X240X120	FG 240X190X120
Ilość sztuk w opakowaniu	1	1	1	1	1	1
Numer katalogowy	F1.0074	F1.0097	F1.0075	F1.0094	F1.0120	F1.0170