

KARTA KATALOGOWA

Puszki hermetyczne nadtyńkowe FG bez dławików z pokrywą przezroczystą IP56

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału typu ABS. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP56. Puszki używane w przemysłowych i domowych instalacjach elektrycznych, alarmowych. Przystosowane do montażu natynkowego.

OPIS TECHNICZNY

Typ	FG 150x110x70	FG 170x170x75	FG 190x140x70	FG 240x190x90	FG 300x220x120	FG 150x110x140	FG 170x170x127	FG 190x140x140	FG 240x190x160
Wysokość Puszki	70	75	70	90	120	140	127	140	160
Wymary	150x110	170x170	190x140	240x190	300x220	1150x110	170x170	190x140	240x190

CHARAKTERYSTYKA

Typ	Puszka hermetyczna bez dławika FG z pokrywą przezroczystą
Materiał	ABS
Zakres temperatur pracy	od -15°C do +60°C
Stopień ochrony	IP56
Odporność mechaniczna	IK08
Kolor	Szary, RAL 7035
Deklaracja	CEI23-48, IEC60670-1, IEC60670-22

OPAKOWANIA

Typ	FG 150x110x70	FG 170x170x75	FG 190x140x70	FG 240x190x90	FG 300x220x120	FG 150x110x140	FG 170x170x127	FG 190x140x140	FG 240x190x160
Ilość sztuk w opakowaniu	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numer katalogowy	F1.0089	F1.0102	F1.0090	F1.0091	F1.0092	F1.0086	F1.0103	F1.0087	F1.0088