

KARTA KATALOGOWA

Puszki hermetyczne nadtyńkowe FG bez dławików z pokrywą przezroczystą IP65

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału typu ABS. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP65. Puszki używane w przemysłowych i domowych instalacjach elektrycznych, alarmowych. Przystosowane do montażu natynkowego.

OPIS TECHNICZNY

Typ	FG 380X300X120	FG 460X380X120	FG 380X300X180	FG 460X380X180
Wysokość Puszki	120	120	180	180
Wymary	380X300	460X380	380X300	460X380

CHARAKTERYSTYKA

<i>Typ</i>	Puszka hermetyczna bez dławika FG z pokrywą przezroczystą
<i>Materiał</i>	ABS
<i>Zakres temperatur pracy</i>	od -5°C do +60°C
<i>Stopień ochrony</i>	IP65
<i>Odporność mechaniczna</i>	IK08
<i>Kolor</i>	Szary, RAL 7035
<i>Deklaracja</i>	EN 60670-1:05, EN60529

OPAKOWANIA

Typ	FG 380X300X120	FG 460X380X120	FG 380X300X180	FG 460X380X180
Ilość sztuk w opakowaniu	1	1	1	1
Numer katalogowy	F1.0093	F1.0105	F1.0104	F1.0106