

# F2.0175

LZ 2x240mm<sup>2</sup> / 2x240mm<sup>2</sup> + pokrywa



## Dane techniczne

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Norma                                      | IEC 60947-7-1                   |
| Przekrój znamionowy (wejście)              | 2xAl/Cu 35...240mm <sup>2</sup> |
| Przekrój znamionowy (wyjście)              | 2xAl/Cu 35...240mm <sup>2</sup> |
| Napięcie znamionowe                        | 690V                            |
| Prąd znamionowy                            | 850A                            |
| Szerokość                                  | 84mm                            |
| Wysokość                                   | 77mm                            |
| Długość                                    | 146mm                           |
| Wkręt-śruba dociskowa                      | śruby bez łba 4xM16             |
| Moment obrotowy dokręcania                 | 12Nm(35mm <sup>2</sup> )        |
|  | 18Nm(50-70mm <sup>2</sup> )     |
|  | 22Nm(95-120mm <sup>2</sup> )    |
|  | 40Nm(150-240mm <sup>2</sup> )   |
| Wymiar/średnica otworu w zacisku (wejście) | 23mm                            |
| Wymiar/średnica otworu w zacisku (wyjście) | 23mm                            |
| Mocowanie                                  | do podłoża                      |
| Materiał zewnętrzny/korpus                 | poliamid PA6                    |
| Materiał zewnętrzny/pokrywa                | poliwęglan                      |
| Materiał przewodzący/zacisk                | aluminium cynowane              |

## Dostępne kolory

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| F2.0175 | szary |  |
|---------|-------|--|