

# F2.0249

LZ w korpusie 1x35mm<sup>2</sup> / 2x16mm<sup>2</sup>



## Dane techniczne

Norma	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy (wejście)	1xAl/Cu 6...35mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy (wyjście)	2xAl/Cu 2,5...16mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	690V
Prąd znamionowy	125A/82A
Szerokość	17mm
Wysokość	43mm
Długość	50mm
Wkręt-śruba dociskowa	śruby bez łba 1xM8/2xM6
Moment obrotowy dokręcania	2,5Nm(2,5mm <sup>2</sup> )
	5Nm(4-6mm <sup>2</sup> )
	7Nm(10-16mm <sup>2</sup> )
	12Nm(25-35mm <sup>2</sup> )
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wejście)	10mm
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wyjście)	6,3mm
Mocowanie	TS 35
Materiał zewnętrzny/korpus	poliamid PA66
Materiał zewnętrzny/pokrywa	poliamid PA6
Materiał przewodzący/zacisk	mosiądz cynowany

## Dostępne kolory

F2.0247	niebieski	
F2.0248	szary	
F2.0249	żółty	