

# F2.0211

## Blok rozdzielczy jednobiegunowy 250A 120 / 4x35



### Dane techniczne

Norma	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy (wejście)	1xAl/Cu 35...120mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy (wyjście)	4xAl/Cu 6...35mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	690V
Prąd znamionowy	250A
Szerokość	35mm
Wysokość	68mm
Długość	97mm
Wkręt-śruba dociskowa	śruby bez łba 1xM16/4xm8
Moment obrotowy dokręcania	5Nm(4-6mm <sup>2</sup> )
	7Nm(10-16mm <sup>2</sup> )
	12Nm(25-35mm <sup>2</sup> )
	18Nm(50-70mm <sup>2</sup> )
	22Nm(95-120mm <sup>2</sup> )
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wejście)	20mm
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wyjście)	12mm
Mocowanie	TS 35
Materiał zewnętrzny/korpus	poliamid PA6
Materiał zewnętrzny/pokrywa	poliamid PA6
Materiał przewodzący/zacisk	aluminium cynowane

### Dostępne kolory

F2.0211	niebieski	
F2.0210	szary	
F2.0212	żółto/zielony	