

F2.0208

Blok rozdzielczy jednobiegunowy 250A 120 / 9x16



Dane techniczne

Norma	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy (wejście)	1xAl/Cu 35...120mm ²
Przekrój znamionowy (wyjście)	9xAl/Cu 2,5...16mm ²
Napięcie znamionowe	690V
Prąd znamionowy	250A
Szerokość	35mm
Wysokość	68mm
Długość	97mm
Wkręt-śruba dociskowa	śruby bez łba 1xM16/9xM6
Moment obrotowy dokręcania	2,5Nm(2,5mm ²)
	5Nm(4-6mm ²)
	7Nm(10-16mm ²)
	12Nm(25-35mm ²)
	18Nm(50-70mm ²)
	22Nm(95-120mm ²)
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wejście)	20mm
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wyjście)	7mm
Mocowanie	TS 35
Materiał zewnętrzny/korpus	poliamid PA6
Materiał zewnętrzny/pokrywa	poliamid PA6
Materiał przewodzący/zacisk	aluminium cynowane

Dostępne kolory

F2.0208	niebieski	
F2.0207	szary	
F2.0209	żółto/zielony	