

# F2.0234

## LZ w korpusie 1x70mm<sup>2</sup> / 4x16mm<sup>2</sup>



### Dane techniczne

Norma	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy (wejście)	1xAl/Cu 16...70mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy (wyjście)	4xAl/Cu 2,5...16mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	690V
Prąd znamionowy	192A/82A
Szerokość	23mm
Wysokość	57mm
Długość	59mm
Wkręt-śruba dociskowa	śruby bez łba 1xM10/4xM6
Moment obrotowy dokręcania	2,5Nm(2,5mm <sup>2</sup> )
	5Nm(4-6mm <sup>2</sup> )
	7Nm(10-16mm <sup>2</sup> )
	12Nm(25-35mm <sup>2</sup> )
	18Nm(50-70mm <sup>2</sup> )
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wejście)	14mm
Wymiar/średnica otworu w zacisku (wyjście)	7mm
Mocowanie	TS 35
Materiał zewnętrzny/korpus	poliamid PA66
Materiał przewodzący/zacisk	aluminium cynowane

### Dostępne kolory

F2.0233	niebieski	
F2.0234	szary	
F2.0235	żółto/zielony	

F-ELEKTRO Bryzek-Najbor sp.j.  
34-120 Andrychów  
Roczniny, ul. Słoneczna 9  
NIP: 551-256-25-25  
REGON: 120992193

Tel./Fax +48 33 873 31 73  
Tel.kom. +48 660 707 469

e-mail: [info@f-elektro.com](mailto:info@f-elektro.com)  
[www.f-elektro.com](http://www.f-elektro.com)