

F2.0028

LZ 5x25mm² / 20x10mm² - wysoka śruba, na szynę + pokrywa



Dane techniczne

Norma	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy (główny)	25mm ²
Przekrój znamionowy (odgałęźny)	10mm ²
Napięcie znamionowe	450V
Prąd znamionowy (główny)	101A
Prąd znamionowy (odgałęźny)	57A
Przyłączalność znamionowa drutu (główna)	2x6...25mm ²
Przyłączalność znamionowa drutu (odgałęźna)	4x0,75...10mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (główna)	2x6...16mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (odgałęźna)	4x0,75...6mm ²
Szerokość	47mm
Wysokość	80mm
Długość	148mm
Moment obrotowy dokręcania (główny)	2Nm
Moment obrotowy dokręcania (odgałęźny)	1,2Nm
Długość odizolowania (główna)	21mm
Długość odizolowania (odgałęźna)	10mm
Mocowanie	TS 35
Uwagi	Przyłączalność dwóch przewodów głównych
Materiał zewnętrzny/korpus	poliamid PA6
Materiał zewnętrzny/pokrywa	poliwęglan
Materiał przewodzący/zacisk	miedź cynowana