

F2.0002

LZ 1x35mm² / 4x16mm²



Dane techniczne

Norma	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy (główny)	35mm ²
Przekrój znamionowy (odgałęźny)	16mm ²
Napięcie znamionowe	450V
Prąd znamionowy (główny)	125A
Prąd znamionowy (odgałęźny)	76A
Przyłączalność znamionowa drutu (główna)	1x6...35mm ²
Przyłączalność znamionowa drutu (odgałęźna)	4x2,5...16mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (główna)	1x6...25mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (odgałęźna)	4x2,5...10mm ²
Szerokość	41mm
Wysokość	43mm
Długość	49mm
Moment obrotowy dokręcania (główny)	5Nm
Moment obrotowy dokręcania (odgałęźny)	2Nm
Długość odizolowania (główna)	21mm
Długość odizolowania (odgałęźna)	17mm
Mocowanie	do podłoża
Materiał zewnętrzny/korpus	poliamid PA6
Materiał zewnętrzny/pokrywa	poliwęglan
Materiał przewodzący/zacisk	miedź cynowana

Dostępne kolory

F2.0002	szary	
---------	-------	--