

## KARTA KATALOGOWA

### Puszki hermetyczne nadtynkowe FG z dławikami IP54

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału typu ABS. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP54. Puszki używane w przemysłowych i domowych instalacjach elektrycznych, alarmowych.

### OPIS TECHNICZNY

Typ	<b>FG</b> <b>300x220x120</b>	<b>FG</b> <b>380x300x120</b>	<b>FG</b> <b>380x300x180</b>	<b>FG</b> <b>460x380x120</b>	<b>FG</b> <b>460x380x180</b>
Wysokość Puszki	120	120	180	120	180
Wymary	300x220	380x300	380x300	460x380	460x380

### CHARAKTERYSTYKA

Typ	Puszka hermetyczna z dławikiem FG
Materiał	ABS
Zakres temperatur pracy	od -5°C do +60°C
Stopień ochrony	IP54
Odporność mechaniczna	IK08
Kolor	Szary, RAL 7035
Deklaracja	CEI23-48, IEC60670-1, IEC60670-22

### OPAKOWANIA

Typ	<b>FG</b> <b>300x220x120</b>	<b>FG</b> <b>380x300x120</b>	<b>FG</b> <b>380x300x180</b>	<b>FG</b> <b>460x380x120</b>	<b>FG</b> <b>460x380x180</b>
Ilość sztuk W opakowaniu	1	1	1	1	1
Numer katalogowy	F1.0065	F1.0066	F1.0100	F1.0067	F1.0101